

KCS THERMATEX® AQUATEC

	Kantdetaljer Yderligere kantdetaljer på forespørgsel	Board 	Tegula 24/90 	Tegula 15/90 	Finesse 			
	Tykkelse (mm)	19	19	19	19			
	Mål (mm) Flere størrelser på forespørgsel	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625			
	System	Synligt demonterbart – System C				Skjult, demonterbart – System A.2/A.3		
	Vægt	5,2 kg/m ²						
	Farve	Hvid						
	Lydabsorption	DS/EN ISO 354 $\alpha_w = 0,90$ iht. DS/EN ISO 11654 – Klasse A						
		Frekvens f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0,60	0,70	0,85	0,90	1,00	1,00
		NRC = 0,90 iht. ASTM C 423						
	Lydisolering rum til rum	DS/EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 29$ dB iht. DS/EN ISO 717-1					CAC = 29 dB iht. ASTM E 413-10	
	Lydreduktion	DS/EN ISO 10140-2 $R_w = 16$ dB iht. DS/EN ISO 717-1						
	Brandreaktion	Euroklasse A2-s1, d0 iht. DS/EN 13501-1					RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) iht. 123-FZ Klasse A iht. ASTM E 84	
	Lysreflektion	88%						
	Varmeledningsevne	$\lambda = 0,060$ W/mk iht. DS/EN 12667						
	Luftgennemtrængelighed PM1	$(\leq 30$ m ³ /hm ²) iht. DIN 18177						
	Fugtmodstand	100% RH						
	Renrum	ISO 3 iht. DS/EN ISO 14644-1						
	Indendørs luftkvalitet							
	Rengøring							
	Bæredygtighed							